


технолоджи 197348, Россия, Санкт-Петербург, Аэродромная ул., д. 6, пом. 216

Тел.: +7 812 394-13-10, факс: +7 812 394-12-67, E-mail: info@ecogentech.ru, http://www.ecogenthermoelectric.com

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТЕРМОЭЛЕКТРЧЕСКОГО МОДУЛЯ TB-5-(198-95-43-20-10)-1.4-1.2



Залудка припоем, Тпл.=95°С // 0,15 A // 2015
335
35.70±0.35
Горячая сторона / Залудка припоем, Тпл.=95°С А — 0.1



Термоэлектрические параметры	Размерность	Значение	
l _{max}	Α	4.5	
U_{max}	В	25.6	
ΔT _{max}	K	137	
Q _{max}	Вт	8.6	
R _{ac} (при 295 K)	Ом	6.50	
Допуск R _{ac}	%	±10	
Все характеристики, кроме R_{ac} , получены при T_h =300 К			

Комплектация	Размерность	Значение
Провода	-	
Сечение провода	MM ²	-
Мотоплиоония	95°C (гор ячая и	
Металлизация	холодная стороны)	
Герметик	-	
Температура		
сборочного	°C	139
припоя		
Соответствие	Да	
стандарту ROHS		

Рабочие характеристики	Размерность	Значение
Диапазон рабочих температур	°C	-50 ÷ +80
Максимальная температура при пиковой нагрузке	°C	90

ЭКОГЕН

ЗАКАЗЧИК